


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



0099

**ARIDOS EL PINAR, S.A.**

Carretera de Coin, nº 40
(Edificio Aripisa)
29140 - CHURRIANA (MALAGA)
04
0099/CPD/A60/167

RESPONSABLE DE CALIDAD

Fdo. Francisco Jiménez Núñez

Fecha	Revisión	Formato
-------	----------	---------

02/10/2009	2	F-51/01
------------	---	---------

UNE EN 13043

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales
de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas

ARIDO GRUESO 11/22

REQUISITO	VALOR DECLARADO	UNIDADES	CATEGORÍA	PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Tamaño	11/22	d/D		
Forma del árido grueso			F ₁₀	UNE EN 933-3
Densidad de las partículas	2.87	(Mg/m ³)		UNE EN 1097-6
Granulometría			G ₀ 85/20 G20/15	UNE EN 933-1
Evaluación de los finos			f ₃	UNE EN 933-9
Porcentaje de caras de fractura de las partículas del árido grueso			C _{100/0}	UNE EN 933-5
Afinidad del árido grueso al ligante bituminoso	NPD	(%)		UNE EN 2697-11
Resistencia a la fragmentación del árido grueso			LA ₃₀	UNE EN 1097-2
Resistencia al pulimento del árido grueso			NPD	UNE EN 1097-8
Resistencia a la abrasión			NPD	UNE EN 1097-8
Resistencia al desgaste del árido grueso			M _{DE} 20	UNE EN 1097-1
Resistencia al choque térmico	NPD	(V _{xx})		PrEN 1367-5
Desintegración de las escorias de horno alto enfriadas en el aire por el silicato dicálcico				UNE EN 1744-1
Desintegración de las escorias de horno alto enfriadas en el aire por el hierro				UNE EN 1744-1
Expansión de las escorias de fundición de acero				UNE EN 1744-1
Composición química		(descripción)		UNE EN 932-3
Resistencia al hielo y al deshielo			NPD	UNE EN 1367-1/2
Estabilidad de volumen			NPD	UNE EN 1367-3
Resistencia a la abrasión por neumático claveteado				UNE EN 1097-9
Resistencia al choque térmico superior	NPD	(V _{xx})		PrEN 1367-5

Observaciones: GRANULOMETRIA TIPICA

Tamiz 5,6 = 0,1 %, Tamiz 8 = 0,2 %, Tamiz 11,2 = 0,4 %, Tamiz 16 = 25,6 %, Tamiz 22,4 = 95,0 %

